


WS-LN-EMS

●마크의 설명은 P2를 보십시오.



단위 : mm

주문 번호 EDP No.	외 경 D	전 장 L	유효길이 L ₁	날 길 이 L _c	자 루 경 d
W10010030K	1	50	3	1.5	4
W10010040K			4		
W10010060K			6		
W10010080K			8		
W10010100K			10		
W10010120K			12		
W10015040K	1.5	50	4	2.3	4
W10015060K			6		
W10015080K			8		
W10015100K			10		
W10015120K			12		
W10020060K	2	50	6	3	4
W10020080K			8		
W10020100K			10		
W10020120K			12		
W10020160K			16		
W10020200K			20		
W10030100K	3	55	10	5.5	6
W10030120K			12		
W10030160K		16			
W10030200K		20			
W10040120K	4	55	12	6	6
W10040160K			16		
W10040200K		20			
W10040250K		25			
W10060200K	6	80	20	9	6
W10060300K	8	80	30	12	8
W10080400K		100	40		
W10100350K	10	80	35	15	10
W10100450K		100	45		
W10120400K		12	100		

- 고성능 WS코팅이 적용된 4날 롱넥 엔드밀입니다.
- 초정밀 가공으로 가공오차를 최소화 하였습니다.
- 피삭재 경도 HRC35~HRC60까지 폭넓은 피삭재에 적용가능 합니다.