

스파이럴탭 오버사이즈

EX-SFT

●마크의 설명은 P2을 보십시오.



막힌 구멍용으로, 탄소강, 합금강 및 비철금속에 있어 절삭칩이 코일형상으로 연속되는 피삭재에 적합합니다.



단위 : mm

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도표기	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	목부길이 L1	생크경 d	홈 Flutes
18045K	M3 X 0.5	STD+1	OH3	2.5P	46	6	19	4	3
18057K	M4 X 0.7	STD+1	OH3	2.5P	52	8.4	21	5	3
18072K	M5 X 0.8	STD+1	OH3	2.5P	60	9.6	24	5.5	3
18084K	M6 X 1	STD+1	OH3	2.5P	62	12	29	6	3
18102K	M8 X 1.25	STD+1	OH4	2.5P	70	15	37	6.2	3
18122K	M10 X 1.5	STD+1	OH4	2.5P	75	18	41	7	3
18125K	M10 X 1.25	STD+1	OH4	2.5P	75	18	41	7	3
18151K	M12 X 1.75	STD+1	OH4	2.5P	82	21	48	8.5	3

스파이럴
탭

스파이럴탭 일반용

K-SFT 일반용

●마크의 설명은 P2을 보십시오.



막힌 구멍용으로, 탄소강, 합금강 및 비철금속에 있어 절삭칩이 코일형상으로 연속되는 피삭재에 적합합니다.



단위 : mm

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도표기	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	목부길이 L1	생크경 d	홈 Flutes
KS03050	M3 X 0.5	OH2	OH2	2.5P	46	11	19	4	3
KS04070	M4 X 0.7	OH2	OH2	2.5P	52	13	21	5	3
KS05080	M5 X 0.8	OH2	OH2	2.5P	60	16	24	5.5	3
KS06100	M6 X 1	OH2	OH2	2.5P	62	19	29	6	3
KS08125	M8 X 1.25	OH2	OH2	2.5P	70	22	37	6.2	3
KS10150	M10 X 1.5	OH2	OH2	2.5P	75	24	41	7	3
KS10125	M10 X 1.25	OH2	OH2	2.5P	75	24	41	7	3
KS12175	M12 X 1.75	OH2	OH2	2.5P	82	29	48	8.5	3
KS14200	M14 X 2	OH2	OH2	2.5P	88	26	48	10.5	3
KS16200	M16 X 2	OH2	OH2	2.5P	95	26	52	12.5	3