


# OTT

●마크의 설명은 P2을 보십시오.



보통주철, 강인주철, 열경화성수지, 황동주물등을 고정도 자동기 등으로 대량 탭핑할 경우에 최적입니다.



단위 : mm

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부산수 R	전장 L	나사길이 Lc	목부길이 L1	생크경 d	흡수 Flutes
24010K	M3 X 0.5	OH3	3	46	11	-	4	3
22810K	M3 X 0.5	OH3	1.5	46	11	-	4	3
24014K	M4 X 0.7	OH3	3	52	13	-	5	3
22814K	M4 X 0.7	OH3	1.5	52	13	-	5	3
24017K	M5 X 0.8	OH3	3	60	16	-	5.5	3
22817K	M5 X 0.8	OH3	1.5	60	16	-	5.5	3
24020K	M6 X 1	OH3	3	62	19	-	6	3
22820K	M6 X 1	OH3	1.5	62	19	-	6	3
24030K	M8 X 1.25	OH4	3	70	22	-	6.2	4
22830K	M8 X 1.25	OH4	1.5	70	22	-	6.2	4
24031K	M8 X 1	OH3	3	70	22	-	6.2	4
22831K	M8 X 1	OH3	1.5	70	22	-	6.2	4
24033K	M10 X 1.5	OH4	3	75	24	-	7	4
22833K	M10 X 1.5	OH4	1.5	75	24	-	7	4
24034K	M10 X 1.25	OH4	3	75	20	-	7	4
22834K	M10 X 1.25	OH4	1.5	75	20	-	7	4
24035K	M10 X 1	OH3	3	75	20	-	7	4
22835K	M10 X 1	OH3	1.5	75	20	-	7	4
24039K	M12 X 1.5	OH4	3	82	29	-	8.5	4
22839K	M12 X 1.5	OH4	1.5	82	29	-	8.5	4
24040K	M12 X 1.25	OH4	3	80	24	-	8.5	4
22840K	M12 X 1.25	OH4	1.5	80	24	-	8.5	4
24041K	M12 X 1	OH3	3	80	24	-	8.5	4
22841K	M12 X 1	OH3	1.5	80	24	-	8.5	4
24037K	M12 X 1.75	OH5	3	82	29	-	8.5	4

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부산수 R	전장 L	나사길이 Lc	목부길이 L1	생크경 d	흡수 Flutes
22837K	M12 X 1.75	OH5	1.5	82	29	-	8.5	4
24045K	M14 X 2	OH4	3	88	29	-	10.5	4
24046K	M14 X 2	OH4	1.5	88	29	-	10.5	4
24047K	M14 X 1.5	OH4	3	88	22	-	10.5	4
24048K	M14 X 1.5	OH4	1.5	88	22	-	10.5	4
24051K	M16 X 2	OH5	3	95	29	-	12.5	4
24052K	M16 X 2	OH5	1.5	95	29	-	12.5	4
24053K	M16 X 1.5	OH4	3	95	29	-	12.5	4
24054K	M16 X 1.5	OH4	1.5	95	29	-	12.5	4
24055K	M18 X 2.5	OH5	3	100	35	-	14	4
24056K	M18 X 2.5	OH5	1.5	100	35	-	14	4
24059K	M18 X 1.5	OH4	3	95	29	-	14	4
24060K	M18 X 1.5	OH4	1.5	95	29	-	14	4
24061K	M20 x 2.5	OH5	3	105	35	-	15	4
24062K	M20 x 2.5	OH5	1.5	105	35	-	15	4
24065K	M20 x 1.5	OH4	3	95	29	-	15	4
24066K	M20 x 1.5	OH4	1.5	95	29	-	15	4
24067K	M22 x 2.5	OH5	3	115	35	-	17	4
24068K	M22 x 2.5	OH5	1.5	115	35	-	17	4
24071K	M22 x 1.5	OH4	3	95	29	-	17	4
24072K	M22 x 1.5	OH4	1.5	95	29	-	17	4
24073K	M24 x 3	OH5	3	120	35	-	19	4
24074K	M24 x 3	OH5	1.5	120	35	-	19	4
24077K	M24 x 1.5	OH4	3	95	29	-	19	4
24078K	M24 x 1.5	OH4	1.5	95	29	-	19	4

■ 생크사각부 치수 LK, K는 T-209페이지를 참조하십시오.

1. 정도란 ■은 2급 암나사 상당 적용 탭 추천 정도입니다.(T-192페이지 참조)
2. M5이하는 돌출센타로 되어있습니다.
3. ◆표시는 브레이징 타입입니다.
4. 탭 정도는 암나사 정도를 보증하지는 않습니다.

저탄소강	중탄소강	고탄소강	합금강	조질강	스테인리스강	공구강	주강	주철	강인주철	동	황동	황동주물	청동	알루미늄 압연재	알루미늄 합금주물	마그네슘 합금주물	이연 합금주물	티탄합금	Ni기 합금	열경화성 플라스틱	열가소성 플라스틱
C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~45 HRC	45~55 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC		
										◎	○			○	○	○	○				◎