


핸드탭 일반용 핸드탭

HT

●마크의 설명은 P2을 보십시오.



나사의 종류 : U

단위 : mm

공구 NO			규격 Thread Size	정도 TAP Limit	전장 L	나사길이 Lc	목부길이 L1	생크경 d	홈수 Flutes
#1(9P)	#2(5P)	#3(1.5P)							
3911K	3912K	3913K	NO. 5 - 40UNC	JIS2	46	18	20	4	3
3921K	3922K	3923K	NO. 5 - 44UNF	JIS2	46	18	20	4	3
3931K	3932K	3933K	NO. 6 - 32UNC	JIS2	48	18	23	4	3
3951K	3952K	3953K	NO. 6 - 40UNF	JIS2	48	18	23	4	3
3961K	3962K	3963K	NO. 8 - 32UNC	JIS2	52	20	22	5	3
3971K	3972K	3973K	NO. 8 - 36UNF	JIS2	52	20	22	5	3
3981K	3982K	3983K	NO. 10 - 24UNC	JIS2	60	22	27	5.5	3
3991K	3992K	3993K	NO. 10 - 32UNF	JIS2	60	22	27	5.5	3
4021K	4022K	4023K	NO. 12 - 24UNC	JIS2	60	22	22	5.5	3
4031K	4032K	4033K	NO. 12 - 28UNF	JIS2	60	22	22	5.5	3
4051K	4052K	4053K	1/4 - 20UNC	JIS2	62	24	24	6	3
4061K	4062K	4063K	1/4 - 28UNF	JIS2	62	24	24	6	3
4071K	4072K	4073K	1/4 - 32UNEF	JIS2	62	24	24	6	3
4091K	4092K	4093K	5/16 - 18UNC	JIS2	70	30	-	6.1	4
4101K	4102K	4103K	5/16 - 24UNF	JIS2	70	30	-	6.1	4
4111K	4112K	4113K	5/16 - 32UNEF	JIS2	58	26	-	6.1	4
4121K	4122K	4123K	3/8 - 16UNC	JIS2	75	35	-	7	4
4131K	4132K	4133K	3/8 - 20UNF	JIS2	75	35	-	7	4
4141K	4142K	4143K	3/8 - 24UNF	JIS2	75	32	-	7	4
4151K	4152K	4153K	3/8 - 32UNEF	JIS2	60	26	-	7	4
4171K	4172K	4173K	7/16 - 14UNC	JIS2	80	38	-	8	4
4181K	4182K	4183K	7/16 - 20UNF	JIS2	80	38	-	8	4
110001K	110002K	110003K	1/2 - 12UN	JIS2	85	42	-	9	4
4221K	4222K	4223K	1/2 - 13UNC	JIS2	85	42	-	9	4
4251K	4252K	4253K	1/2 - 20UNF	JIS2	85	42	-	9	4
4301K	4302K	4303K	9/16 - 12UNC	JIS2	90	42	-	10.5	4
4321K	4322K	4323K	9/16 - 18UNF	JIS2	90	42	-	10.5	4
4371K	4372K	4373K	5/8 - 11UNC	JIS2	95	45	-	12	4
4401K	4402K	4403K	5/8 - 18UNF	JIS2	95	45	-	12	4
4451K	4452K	4453K	3/4 - 10UNC	JIS2	105	50	-	14	4
4471K	4472K	4473K	3/4 - 16UNF	JIS2	95	45	-	4	4
4591K	4592K	4593K	7/8 - 9UNC	JIS2	115	55	-	17	4
4611K	4612K	4613K	7/8 - 14UNF	JIS2	95	45	-	17	4
4711K	4712K	4713K	1 - 8UNC	JIS2	125	60	-	20	4
4721K	4722K	4723K	1 - 12UNF	JIS2	95	45	-	20	4
4731K	4732K	4733K	1 - 14UNS	JIS2	95	45	-	20	4
4791K	4792K	4793K	1 1/8 - 7UNC	JIS2	135	65	-	22	4
4851K	4852K	4853K	1 1/4 - 7UNC	JIS2	145	70	-	24	4

■ 생크 사각부치수 Lk, K는 T-209페이지를 참조하십시오.

- M6이하는 돌출센타로 되어있습니다.
- 정도란 은 2급 암나사 상당 적용 탭 추천 정도입니다.(T-192페이지 참조)
- 탭 정도는 암나사 정도를 보증하지는 않습니다.

저탄소강	중탄소강	고탄소강	합금강	조질강	스테인리스강	공구강	주강	주철	강인주철	동	황동	황동주물	청동	알루미늄 압연재	알루미늄 합금주물	마그네슘 합금주물	이연 합금주물	티탄합금	Ni기 합금	열경화성 플라스틱	열가소성 플라스틱	
C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~45 HRC	45~55 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC			
	○									○			○	○	○	○	○					