




SFT-SPT(PS)

●마크의 설명은 P2을 보십시오.



소재형상에 맞게 막힌 구멍에는 스파이럴형을 준비하고 있습니다.



나사의 종류 : PS(Rp)

단위 : mm

공구 NO EDP NO.	규격 Dia.XT.P.I.	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	생크경 d	홈수 Flutes
13731K	1/8 - 28	JIS2	2.5P	55	19	8	3
13732K	1/4 - 19	JIS2	2.5P	62	28	11	3
13733K	3/8 - 19	JIS2	2.5P	65	28	14	3
13734K	1/2 - 14	JIS2	2.5P	80	35	18	4

공구 NO EDP NO.	규격 Dia.XT.P.I.	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	생크경 d	홈수 Flutes
13736K	3/4 - 14	JIS2	2.5P	85	35	23	4
13738K	1 - 11	JIS2	2.5P	95	45	26	4
13739K	1 1/4 - 11	JIS2	2.5P	105	45	32	4
13741K	1 1/2 - 11	JIS2	2.5P	110	45	38	4

■ 생크사각부 치수 LK, K는 T-209페이지를 참조하십시오.

1. 탭 정도는 암나사 정도를 보증하지는 않습니다.




EX-SUS-SPT(PS)

●마크의 설명은 P2을 보십시오.



스테인레스강 등의 난삭재에 적합합니다.



나사의 종류 : PS(Rp)

단위 : mm

공구 NO EDP NO.	규격 Dia.XT.P.I.	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	생크경 d	홈수 Flutes
23781	1/8 - 28	JIS2	4P	55	19	8	4
23782	1/4 - 19	JIS2	4P	62	28	11	4
23783	3/8 - 19	JIS2	4P	65	28	14	4

공구 NO EDP NO.	규격 Dia.XT.P.I.	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	생크경 d	홈수 Flutes
23784	1/2 - 14	JIS2	4P	80	35	18	4
23786	3/4 - 14	JIS2	4P	85	35	23	4
23788	1 - 11	JIS2	4P	95	45	26	4

■ 생크사각부 치수 LK, K는 T-209페이지를 참조하십시오.

1. 탭 정도는 암나사 정도를 보증하지는 않습니다.

저탄소강	중탄소강	고탄소강	합금강	조질강			색연재	공구강	주강	주철	강인주철	동	황동	황동주물	청동	알루미늄 압연재	알루미늄 합금주물	마그네슘 합금주물	아연 합금주물	티탄합금	Ni기 합금	열경화성 플라스틱	열가소성 플라스틱
C ~0.25	C0.25~ 0.45%	C0.45 %~	SCM	25~45 HRC	45~55 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC, ADC	MC	ZDC				
SFT-SPT																							
	◎		◎						◎		○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
EX-SUS-SPT																							
							◎					○											

탭

관용탭