


관용테이퍼탭 일반용 롱생크

LT-TPT



●마크의 설명은 P2을 보십시오.



나사의 종류 : PT(Rc)

단위 : mm

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	기준위치 Lp	생크경 d	흡수 Flutes
13560K	1/8 - 28 120L	JIS2	2.5P	120	19	13	8	4
13561K	1/8 - 28 150L	JIS2	2.5P	150	19	13	8	4
13564K	1/4 - 19 100L	JIS2	2.5P	100	28	21	11	4
13566K	1/4 - 19 150L	JIS2	2.5P	150	28	21	11	4

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	기준위치 Lp	생크경 d	흡수 Flutes
13569K	3/8 - 19 100L	JIS2	2.5P	100	28	21	11	4
13570K	3/8 - 19 120L	JIS2	2.5P	120	28	21	11	4
13575K	1/2 - 14 150L	JIS2	2.5P	150	35	25	18	4
13583K	3/4 - 14 150L	JIS2	2.5P	150	45	32	26	4


- 생크사각부 치수 LK, K는 T-209페이지를 참조하십시오.
- 1. 탭 정도는 암나사 정도를 보증하지는 않습니다.

관용테이퍼탭 일반용 짧은나사 롱생크

LT-S-TPT



●마크의 설명은 P2을 보십시오.



나사의 종류 : PT(Rc)

단위 : mm

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	기준위치 Lp	생크경 d	흡수 Flutes
13610	1/8 - 28	JIS2	2.5P	100	16.5	10.5	8	4
13611	1/8 - 28	JIS2	2.5P	120	16.5	10.5	8	4
13613	1/8 - 28	JIS2	2.5P	150	16.5	10.5	8	4
13615	1/4 - 19	JIS2	2.5P	100	19.5	12.5	11	4
13616	1/4 - 19	JIS2	2.5P	120	19.5	12.5	11	4
13617	1/4 - 19	JIS2	2.5P	150	19.5	12.5	11	4

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	기준위치 Lp	생크경 d	흡수 Flutes
13620	3/8 - 19	JIS2	2.5P	100	21	14	14	4
13621	3/8 - 19	JIS2	2.5P	120	21	14	14	4
13622	3/8 - 19	JIS2	2.5P	150	21	14	14	4
13625	1/2 - 14	JIS2	2.5P	150	27	17	18	4
13635	3/4 - 14	JIS2	2.5P	150	29	19	23	4
13645	1 - 11	JIS2	2.5P	150	35	22	26	4

- 생크사각부 치수 LK, K는 T-209페이지를 참조하십시오.
- 1. 탭 정도는 암나사 정도를 보증하지는 않습니다.

관용탭

저탄소강	중탄소강	고탄소강	합금강	조질강	스테인리스강	공구강	주강	주철	강인주철	동	황동	황동주물	청동	알루미늄 입연재	알루미늄 합금주물	마그네슘 합금주물	아연 합금주물	티탄합금	Ni기 합금	열경화성 플라스틱	열가소성 플라스틱
C ~0.25	C0.25~ 0.45%	C0.45 %~	SCM	25~45 HRC 45~55 HRC 50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC, ADC	MC	ZDC				
LT-TPT																					
	○	○					○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○			○
LT-S-TPT																					
	○	○					○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○			○