

관용테이퍼탭 스파이럴 탭

# SFT-TPT



●마크의 설명은 P2를 보십시오.



관용 테이퍼 암나사를 가공하는 것에 이용합니다만, 막힌 구멍에 절삭칩 장애를 일으키기 쉬운 가공조건에 적합합니다.



나사의 종류 : PT(Rc)

단위 : mm

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	기준위치 Lp	생크경 d	홈수 Flutes
13750K	1/8 - 28	JIS2	2.5P	55	19	13	8	3
13751K	1/4 - 19	JIS2	2.5P	62	28	21	11	4
13752K	3/8 - 19	JIS2	2.5P	65	28	21	14	4

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	기준위치 Lp	생크경 d	홈수 Flutes
13753K	1/2 - 14	JIS2	2.5P	80	35	25	18	4
13755K	3/4 - 14	JIS2	2.5P	85	35	25	23	4
13757K	1 - 11	JIS2	2.5P	95	45	32	26	4

■ 생크사각부 치수 LK, K는 T-209페이지를 참조하십시오.

1. 탭 정도는 암나사 정도를 보증하지는 않습니다.

관용테이퍼탭 스파이럴 탭 짧은나사

# SFT-S-TPT



●마크의 설명은 P2를 보십시오.



관용 테이퍼 암나사를 가공하는 것에 이용합니다만, 막힌 구멍에 절삭칩 장애를 일으키기 쉬운 가공조건에 적합합니다.



나사의 종류 : PT(Rc)

단위 : mm

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	기준위치 Lp	생크경 d	홈수 Flutes
13771	1/8 - 28	JIS2	2.5P	55	16.5	10.5	8	3
13772	1/4 - 19	JIS2	2.5P	62	19.5	12.5	11	4
13773	3/8 - 19	JIS2	2.5P	65	21	4	14	4

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	기준위치 Lp	생크경 d	홈수 Flutes
13774	1/2 - 14	JIS2	2.5P	80	27	17	18	4
13776	3/4 - 14	JIS2	2.5P	85	29	19	23	4
13778	1 - 11	JIS2	2.5P	95	35	22	26	4

■ 생크사각부 치수 LK, K는 T-209페이지를 참조하십시오.

1. 탭 정도는 암나사 정도를 보증하지는 않습니다.

관용탭

저탄소강	중탄소강	고탄소강	합금강	조질강	스테인리스강	공구강	주강	주철	강인주철	동	황동	황동주물	청동	알루미늄 입연재	알루미늄 합금주물	마그네슘 합금주물	아연 합금주물	티탄합금	Ni기 합금	열경화성 플라스틱	열가소성 플라스틱
C ~0.25	C0.25~ 0.45%	C0.45 %~	SCM	25~45 HRC	45~55 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC, ADC	MC	ZDC		
<b>SFT-TPT</b>																					
			○																	○	
<b>SFT-S-TPT</b>																					
			○																	○	